

BORNE RENO ELEMENTS

(avec détection intégrée – version F/B uniquement)

TÊTE LUMINAIRE

Insert borne lumineuse RENO ELEMENTS - TOP LIGHT

- Dimmable par détection de mouvement intégrée sur la base de l'insert.
- Angle de détection vertical 360°, horizontal 160
- Temporisation au choix : 2 min., 5 min. ou 10 min.

Base et couvercle en aluminium moulé sous pression de haute qualité.

Couvercle peint en couleur de luminaire.

Base peinte en noir trafic RAL 9017.

Verre en polycarbonate, protection UV double face.

Répartition lumineuse: symétrique ou asymétrique.

Bloc LED LEVO3 env. 10/13,7W (Ambre 1800K, 2700K ou 3000K)

Avec driver (220-240V/50-60Hz)

- avec Flux Constant CLO (350-500mA, 10-13,7W)
- sans CLO (500mA, 13,7W)
- sans CLO (350mA, 10W)

Indice de protection IP65.

Classe électrique I ou II.

Gradation d'éclairage

- via un détecteur de mouvement par Lineswitch. De l'état de veille tamisé 0% (éteint) ou entre 30-70% à 100% de puissance en mode actif.
 - Avec ou sans CLO
- précâblage (1500 mm)

PROFILE


Profil en aluminium extrudé de haute qualité, d'une seule pièce.

180 mm x 80 mm.

Hauteur hors sol 1200 mm.

Platine de fixation Q 200/10 mm.

Avec porte de visite et rail pour boîtier de raccordement électrique



Teinte

Mica noir, ou tous les RAL (couleurs unies classiques), les teintes Hess DB et Hess Mica. Finition RAL nacrée, mica/métallique sur demande

Données techniques

LED Lifetime	L90 B10 / 100.000h - TA <=25° C
Puissance nominale	10 W, 13,7 W
Indice de protection	IP65
Classe électrique	I ou II
Valeur IK	IK10

